

VOLVO PENTA

Volvo Penta Europe

LISTE DE PRIX MOTEURS CH-2024

Valable dès le 01.01.2024

Modèle	EVC	Inverseur	Puissance				Cert. BSO II	Régime T/min	Cylindres	Déplacem. lt	Poids kg ***	Prix CHF TTC 8.1%
			à l'hélice *		au vilebrequin **							
			kW	CV	kW	CV						

Moteurs Diesel avec Sairdrive

D1-13	MDI	130S	8.6	11.8	9.0	12.2	Twin	3200	2	0.5	126	11'050.--
D1-20	MDI	130S	13.3	18.0	14.0	19.0	Twin	3200	3	0.8	144	12'510.--
D1-30	MDI	130S	20.1	27.3	20.9	28.4	Twin	3200	3	1.1	158	13'870.--
D2-50	MDI	130S	36.0	49.0	37.5	51.0	Twin	3000	4	2.2	253	16'690.--
D2-60	MDI	150S	42.0	58.0	44.1	60.0	Twin	3000	4	2.2	264	19'060.--
D2-75	MDI	150S	53.0	72.0	55.2	75.0	Twin	3000	4	2.2	264	20'630.--

Moteurs Diesel avec Inverseur

D1-13	MDI	MS15L / A	8.6	11.8	9.0	12.2	Twin	3200	2	0.5	112	9'360.--
D1-20	MDI	MS15L / A	13.3	18.0	14.0	19.0	Twin	3200	3	0.8	130	10'820.--
D1-30	MDI	MS15L / A	20.1	27.3	20.9	28.4	Twin	3200	3	1.1	144	12'190.--
D2-50	MDI	MS25L / A	36.0	49.0	37.5	51.0	Twin	3000	4	2.2	243	15'930.--
D2-50	MDI	HS25A	36.0	49.0	37.5	51.0	Twin	3000	4	2.2	249	16'390.--
D2-60	MDI	MS25L / A	42.0	58.0	44.1	60.0	Twin	3000	4	2.2	258	17'930.--
D2-60	MDI	HS25A	42.0	58.0	44.1	60.0	Twin	3000	4	2.2	264	18'380.--
D2-75	MDI	MS25L / A	53.0	72.0	55.2	75.0	Twin	3000	4	2.2	258	19'490.--
D2-75	MDI	HS25A	53.0	72.0	55.2	75.0	Twin	3000	4	2.2	264	19'950.--
D4-175	EVC 2	HS45AE	124	168	129	175	Twin	2800	4	3.7	560	37'500.--
D4-175	EVC 2	HS68AE	124	168	129	175	Twin	2800	4	3.7	565	38'170.--
D4-175	EVC 2	HS68IVE	124	168	129	175	Twin	2800	4	3.7	595	39'850.--
D4-175	EVC 2	HS85AE	124	168	129	175	Twin	2800	4	3.7	590	39'600.--
D4-230	EVC 2	HS68AE	162	221	169	230	Twin	3400	4	3.7	565	43'500.--
D4-230	EVC 2	HS68IVE	162	221	169	230	Twin	3400	4	3.7	595	45'180.--
D4-230	EVC 2	HS85AE	162	221	169	230	Twin	3400	4	3.7	590	44'930.--
D4-270	EVC 2	HS68AE	191	260	199	270	Twin	3500	4	3.7	580	46'230.--
D4-270	EVC 2	HS68IVE	191	260	199	270	Twin	3500	4	3.7	610	47'910.--
D4-270	EVC 2	HS85AE	191	260	199	270	Twin	3500	4	3.7	605	47'660.--
D4-300	EVC 2	HS68AE	212	289	221	300	Twin	3500	4	3.7	580	50'830.--
D4-300	EVC 2	HS68IVE	212	289	221	300	Twin	3500	4	3.7	610	52'510.--
D4-300	EVC 2	HS85AE	212	289	221	300	Twin	3500	4	3.7	605	52'260.--
D4-320	EVC 2	HS68AE	226	307	235	320	Single	3600	4	3.7	580	54'240.--
D4-320	EVC 2	HS68IVE	226	307	235	320	Single	3600	4	3.7	610	55'920.--
D4-320	EVC 2	HS85AE	226	307	235	320	Single	3600	4	3.7	605	55'670.--
D6-300	EVC 2	HS68AE	212	289	221	300	Single	3300	6	5.5	665	55'560.--
D6-300	EVC 2	HS85AE	212	289	221	300	Single	3300	6	5.5	690	56'990.--
D6-300	EVC 2	HS85IVE	212	289	221	300	Single	3300	6	5.5	720	60'240.--
D6-340	EVC 2	HS85AE	241	327	250	340	Single	3400	6	5.5	690	58'320.--
D6-340	EVC 2	HS85IVE	241	327	250	340	Single	3400	6	5.5	720	61'560.--
D6-380	EVC 2	HS85AE	269	366	280	380	Single	3500	6	5.5	690	63'990.--
D6-380	EVC 2	HS85IVE	269	366	280	380	Single	3500	6	5.5	720	67'230.--
D6-440	EVC 2	HS85AE	311	423	324	440	Single	3700	6	5.5	725	73'820.--
D6-440	EVC 2	HS85IVE	311	423	324	440	Single	3700	6	5.5	755	77'060.--
D6-480	EVC 2	HS85AE	339	461	353	480	Single	3700	6	5.5	725	80'560.--
D6-480	EVC 2	HS85IVE	339	461	353	480	Single	3700	6	5.5	755	83'800.--
D6-440 WJ	EVC 2	-	-	-	324	440	Single	3700	6	5.5	N/A	64'780.--
D6-480 WJ	EVC 2	-	-	-	353	480	Single	3700	6	5.5	N/A	71'510.--
D8-550	EVC 2	sur demande	392	534	405	550	-	2900	6	7.7	° 840	auf Anfrage
D8-600	EVC 2	sur demande	428	582	441	600	-	3000	6	7.7	° 840	auf Anfrage
D11-625	EVC-EC	sur demande	446	607	459	625	-	2400	6	10.8	° 1145	auf Anfrage
D11-670	EVC-EC	sur demande	478	650	493	670	-	2450	6	10.8	° 1145	auf Anfrage
D11-725	EVC-EC	sur demande	517	703	533	725	-	2500	6	10.8	° 1145	auf Anfrage
D13-800	EVC 2	sur demande	562	765	588	800	-	2300	6	12.8	° 1450	auf Anfrage
D13-900	EVC 2	sur demande	636	864	662	900	-	2300	6	12.8	° 1560	auf Anfrage
D13-1000	EVC 2	sur demande	706	960	735	1000	-	2400	6	12.8	° 1635	auf Anfrage

Moteurs Diesel avec Aquamatic

D4-150	EVC 2	DPI	106	144	110	150	Twin	3400	4	3.7	655	56'670.--
D4-150	EVC 2	DPH	106	144	110	150	Twin	3400	4	3.7	645	52'380.--
D4-230	EVC 2	DPI	162	221	169	230	Twin	3400	4	3.7	655	56'670.--
D4-230	EVC 2	DPH	162	221	169	230	Twin	3400	4	3.7	645	52'380.--
D4-270	EVC 2	DPI	191	260	199	270	Twin	3500	4	3.7	670	62'200.--
D4-270	EVC 2	DPH	191	260	199	270	Twin	3500	4	3.7	660	57'920.--
D4-300	EVC 2	DPI	212	289	221	300	Twin	3500	4	3.7	670	69'820.--
D4-300	EVC 2	DPH	212	289	221	300	Twin	3500	4	3.7	660	65'540.--
D4-320	EVC 2	DPI	226	307	235	320	Single	3600	4	3.7	670	74'230.--
D6-300	EVC 2	DPI	212	289	221	300	Single	3300	6	5.5	755	73'850.--
D6-300	EVC 2	DPH	212	289	221	300	Single	3300	6	5.5	745	69'570.--
D6-340	EVC 2	DPI	241	327	250	340	Single	3400	6	5.5	755	80'050.--
D6-340	EVC 2	DPH	241	327	250	340	Single	3400	6	5.5	745	75'760.--
D6-380	EVC 2	DPI	269	366	280	380	Single	3500	6	5.5	770	89'550.--
D6-380	EVC 2	DPH	269	366	280	380	Single	3500	6	5.5	760	85'270.--
D6-400	EVC 2	DPI	282	384	294	400	Single	3500	6	5.5	790	99'800.--
D6-400	EVC 2	DPH	282	384	294	400	Single	3500	6	5.5	780	95'510.--
D6-440	EVC 2	DPI	311	423	324	440	Single	3700	6	5.5	790	109'410.--

* Puissance à l'hélice

** Puissance au vilebrequin

*** Poids complet / °sans inverseur

Tous les moteurs avec système de refroidissement à deux circuits

D2-D6 autres types d'inverseurs sur demande

VOLVO PENTA

Volvo Penta Europe

LISTE DE PRIX MOTEURS CH-2024

Valable dès le 01.01.2024

Modèle	EVC	moteur	Puissance				Cert. BSO II	Régime T/min	Cylind.	Déplacem. lt	Poids kg ***	Prix CHF TTC 8.1%
			à l'hélice *		au vilebrequin **							
			kW	CV	kW	CV						

IPS-Inboard Performance System

D6-IPS 400	EVC 2	D6	212	288	221	300	-	3300	6	5.5	885	sur demande
D6-IPS 450	EVC 2	D6	240	326	250	340	-	3400	6	5.5	885	sur demande
D6-IPS 500	EVC 2	D6	265	365	280	380	-	3500	6	5.5	900	sur demande
D6-IPS 600	EVC 2	D6	311	422	324	440	-	3700	6	5.5	920	sur demande
D6-IPS 650	EVC 2	D6	339	461	353	480	-	3700	6	5.5	920	sur demande
D8-IPS 700	EVC 2	D8	384	523	405	550	-	2900	6	7.7	1410	sur demande
D8-IPS 800	EVC 2	D8	419	570	441	600	-	3000	6	7.7	1410	sur demande
D11-IPS 800	EVC-EC	D11	435	591	459	625	-	2400	6	10.8	1800	sur demande
D11-IPS 950	EVC-EC	D11	504	685	533	725	-	2500	6	10.8	1800	sur demande
D13-IPS 1050	EVC 2	D13	554	753	588	800	-	2300	6	12.8	2300	sur demande
D13-IPS 1200	EVC 2	D13	624	848	662	900	-	2300	6	12.8	2300	sur demande
D13-IPS 1350	EVC 2	D13	693	942	735	1000	-	2400	6	12.8	2421	sur demande

Moteurs à essence avec Aquamatic

Modèle	EVC	Inverseur	Puissance au vilebr.		Technique		Cert. BSO II	Régime T/min	Cylind.	Déplacem. lt	Poids kg ***	Prix CHF TTC 8.1%
			kW	CV	Injection	Compr.						
Injection et catalyseur												
V6-200-C		SX	149	200	DI	11.0 : 1	Twin	5800	V-6	4.3	410	24'290.--
V6-200-C		DPS	149	200	DI	11.0 : 1	Twin	5800	V-6	4.3	410	25'970.--
V6-200-CE	EVC 2	SX	149	200	DI	11.0 : 1	Twin	5800	V-6	4.3	410	28'610.--
V6-200-CE	EVC 2	DPS	149	200	DI	11.0 : 1	Twin	5800	V-6	4.3	410	30'290.--
V6-250-C		SX	186	250	DI	11.0 : 1	Twin	5800	V-6	4.3	410	27'550.--
V6-250-C		DPS	186	250	DI	11.0 : 1	Twin	5800	V-6	4.3	410	29'230.--
V6-250-CE	EVC 2	SX	186	250	DI	11.0 : 1	Twin	5800	V-6	4.3	412	31'900.--
V6-250-CE	EVC 2	DPS	186	250	DI	11.0 : 1	Twin	5800	V-6	4.3	412	33'580.--
V6-280-C		SX	209	280	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-6	4.3	410	29'850.--
V6-280-C		DPS	209	280	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-6	4.3	410	31'530.--
V6-280-CE	EVC 2	SX	209	280	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-6	4.3	412	33'610.--
V6-280-CE	EVC 2	DPS	209	280	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-6	4.3	412	35'290.--
V8-300-C		SX	224	300	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-8	5.3	450	32'400.--
V8-300-C		DPS	224	300	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-8	5.3	450	34'080.--
V8-300-CE	EVC 2	SX	224	300	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-8	5.3	452	36'170.--
V8-300-CE	EVC 2	DPS	224	300	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-8	5.3	452	37'850.--
V8-350-C		DPS	261	350	DI	11.0 : 1	-	5800	V-8	5.3	450	38'890.--
V8-350-CE	EVC 2	DPS	261	350	DI	11.0 : 1	-	5800	V-8	5.3	452	42'570.--
V8-380-C		DPS	283	380	DI	11.5 : 1	-	6000	V-8	6.2	455	43'920.--
V8-380-CE	EVC 2	DPS	283	380	DI	11.5 : 1	-	6000	V-8	6.2	457	47'920.--
V8-430-C		DPS	321	430	DI	11.5 : 1	-	6000	V-8	6.2	455	53'350.--
V8-430-CE	EVC 2	DPS	321	430	DI	11.5 : 1	-	6000	V-8	6.2	457	57'350.--

Moteurs à essence avec Forward Drive

V6-200-C / V6-250-C/CE / V6-280-C/CE / V8-300-C/CE / V8-350-C/CE / V8-380-C/CE / V8-430-C/CE	sur demande
--	-------------

* Puissance à l'hélice

** Puissance au vilebrequin

Puissance nominale des moteurs à essence: SAE J1349, 1kW=1,34CV

Puissance nominale des moteurs diesel: ISO 1585, 1kW=1.36CV

*** Poids complet

Système de refroidissement à deux circuits

Livraison:

Saildrive:

Moteur, Saildrive (sans fondements)
Instruments EVC avec panneau de commande
pour un poste de commande
Sans hélice (voir catalogue d'accessoires)

Volvo Penta IPS:

Moteurs EVC-EC, embases IPS
Commande électronique
Direction (sans volant) et levier de cde
Instruments électroniques et câblage
Sans hélice (voir catalogue d'accessoires)

Inverseur:

Moteur, Inverseur
Instruments EVC avec panneau de commande (diesel compact)
EVC-EC, instruments électroniques, commande électronique
Sans hélice (voir catalogue d'accessoires)

Aquamatic:

Moteur, platine avec Power Trim
Embase Duoprop DPH, DPR, DPS ou Singleprop SX
Indicateur de trim, servo direction (Power Steering)
EVC-EC - moteurs incl. instruments élect. et levier de cde
Instruments et câblage pour un poste de commande
Sans hélice (voir catalogue d'accessoires)

Confirmation d'importation / Certificat:

CHF 40.- (TVA incl.)

Sous réserve de modifications de fabrication, de puissance et de changements de prix. La Livraison se fera au prix valable le jour de la livraison.

Cette liste de prix remplace et annule toutes les précédentes. Il s'agit-là des prix recommandés sans obligation.