

VOLVO PENTA

Volvo Penta Europe

MOTORENPREISLISTE CH-2020

gültig ab 15.09.2019

Typ	EVC	Antrieb	Leistung					Drehzahl U/min	Zylinder	Hubraum lt	Gewicht kg ***	Preis CHF inkl. MWST 7.7%
			Propellerwelle *		Schwungrad **		Zulass'g					
			kW	PS	kW	PS	BSOI					
Dieselmotoren mit Saildrive												
D1-13	MDI	130S	8.6	11.8	9.0	12.2	Twin	3200	2	0.5	126	10'700.--
D1-20	MDI	130S	13.3	18.0	14.0	19.0	Twin	3200	3	0.8	144	11'990.--
D1-30	MDI	130S	20.1	27.3	20.9	28.4	Twin	3200	3	1.1	158	13'210.--
D2-50	MDI	130S	36.0	49.0	37.5	51.0	Twin	3000	4	2.2	253	15'720.--
D2-60	MDI	150S	42.0	58.0	44.1	60.0	Twin	3000	4	2.2	264	17'820.--
D2-75	MDI	150S	53.0	72.0	55.2	75.0	Twin	3000	4	2.2	264	19'210.--

Dieselmotoren mit Wendegetriebe												
D1-13	MDI	MS15L / A	8.6	11.8	9.0	12.2	Twin	3200	2	0.5	112	8'260.--
D1-20	MDI	MS15L / A	13.3	18.0	14.0	19.0	Twin	3200	3	0.8	130	9'550.--
D1-30	MDI	MS15L / A	20.1	27.3	20.9	28.4	Twin	3200	3	1.1	144	10'770.--
D2-50	MDI	MS25L / A	36.0	49.0	37.5	51.0	Twin	3000	4	2.2	243	14'090.--
D2-50	MDI	HS25A	36.0	49.0	37.5	51.0	Twin	3000	4	2.2	249	14'500.--
D2-60	MDI	MS25L / A	42.0	58.0	44.1	60.0	Twin	3000	4	2.2	258	15'870.--
D2-60	MDI	HS25A	42.0	58.0	44.1	60.0	Twin	3000	4	2.2	264	16'270.--
D2-75	MDI	MS25L / A	53.0	72.0	55.2	75.0	Twin	3000	4	2.2	258	17'260.--
D2-75	MDI	HS25A	53.0	72.0	55.2	75.0	Twin	3000	4	2.2	264	17'660.--
D3-110	EVC-EC	HS25A	78	107	81	110	Twin	3000	5	2.4	297	25'410.--
D3-110	EVC-EC	HS45A	78	107	81	110	Twin	3000	5	2.4	301	26'370.--
D3-150	EVC-EC	HS45A	106	144	110	150	Twin	3000	5	2.4	301	28'420.--
D3-170	EVC-EC	HS45A	121	165	125	170	Twin	4000	5	2.4	301	30'500.--
D3-200	EVC-EC	HS45A	143	194	147	200	Twin	4000	5	2.4	301	32'800.--
D3-220	EVC-EC	HS45A	157	213	162	220	Twin	4000	5	2.4	301	34'260.--
D4-175	EVC 2	HS45AE	124	168	129	175	Twin	2800	4	3.7	560	33'050.--
D4-175	EVC 2	HS68AE	124	168	129	175	Twin	2800	4	3.7	565	33'640.--
D4-175	EVC 2	HS85AE	124	168	129	175	Twin	2800	4	3.7	590	34'910.--
D4-230	EVC 2	HS68A	162	221	169	230	Twin	3400	4	3.7	565	38'360.--
D4-230	EVC 2	HS85A	162	221	169	230	Twin	3400	4	3.7	590	39'630.--
D4-270	EVC 2	HS68A	191	260	199	270	Twin	3500	4	3.7	580	40'770.--
D4-270	EVC 2	HS85A	191	260	199	270	Twin	3500	4	3.7	605	42'040.--
D4-300	EVC 2	HS68A	212	289	221	300	Twin	3500	4	3.7	580	44'840.--
D4-300	EVC 2	HS85A	212	289	221	300	Twin	3500	4	3.7	605	46'110.--
D4-320	EVC 2	HS68A	226	307	235	320	Single	3500	4	3.7	580	47'860.--
D4-320	EVC 2	HS85A	226	307	235	320	Single	3600	4	3.7	605	49'130.--
D6-300	EVC 2	HS68A	212	289	221	300	Single	3600	6	5.5	665	49'030.--
D6-300	EVC 2	HS85A	212	289	221	300	Single	3300	6	5.5	690	50'300.--
D6-340	EVC 2	HS85A	241	327	250	340	Single	3400	6	5.5	690	51'470.--
D6-380	EVC 2	HS85A	269	366	280	380	Single	3500	6	5.5	690	56'490.--
D6-440	EVC 2	HS85A	311	423	324	440	Single	3700	6	5.5	725	65'180.--
D6-480	EVC 2	HS85A	339	461	353	480	Single	3700	6	5.5	725	71'140.--
D6-440 WJ	EVC 2	-	-	-	324	440	Single	3700	6	5.5	N/A	57'120.--
D6-480 WJ	EVC 2	-	-	-	353	480	Single	3700	6	5.5	N/A	63'080.--
D8-550	EVC-EC	auf Anfrage	392	534	405	550	-	2900	6	7.7	° 840	auf Anfrage
D8-600	EVC-EC	auf Anfrage	428	582	441	600	-	3000	6	7.7	° 840	auf Anfrage
D11-625	EVC-EC	auf Anfrage	446	607	459	625	-	2400	6	10.8	° 1145	auf Anfrage
D11-670	EVC-EC	auf Anfrage	478	650	493	670	-	2450	6	10.8	° 1145	auf Anfrage
D11-725	EVC-EC	auf Anfrage	517	703	533	725	-	2500	6	10.8	° 1145	auf Anfrage
D13-800	EVC-EC	auf Anfrage	562	765	588	800	-	2300	6	12.8	° 1450	auf Anfrage
D13-900	EVC-EC	auf Anfrage	636	864	662	900	-	2300	6	12.8	° 1560	auf Anfrage
D13-1000	EVC-EC	auf Anfrage	706	960	735	1000	-	2400	6	12.8	° 1635	auf Anfrage

Dieselmotoren mit Aquamatic												
D3-140	EVC-EC	SX	98	133	103	140	Twin	4000	5	2.4	358	28'930.--
D3-140	EVC-EC	DPS	98	133	103	140	Twin	4000	5	2.4	363	30'420.--
D3-170	EVC-EC	SX	119	162	125	170	Twin	4000	5	2.4	358	32'370.--
D3-170	EVC-EC	DPS	119	162	125	170	Twin	4000	5	2.4	363	33'860.--
D3-200	EVC-EC	DPS	140	190	147	200	Twin	4000	5	2.4	363	38'370.--
D3-220	EVC-EC	DPS	154	209	162	220	Twin	4000	5	2.4	363	42'110.--
D4-150	EVC 2	DPI	106	144	110	150	Twin	3400	4	3.7	655	50'120.--
D4-150	EVC 2	DPH	106	144	110	150	Twin	3400	4	3.7	645	46'330.--
D4-230	EVC 2	DPI	162	221	169	230	Twin	3400	4	3.7	655	50'120.--
D4-230	EVC 2	DPH	162	221	169	230	Twin	3400	4	3.7	645	46'330.--
D4-270	EVC 2	DPI	191	260	199	270	Twin	3500	4	3.7	670	55'010.--
D4-270	EVC 2	DPH	191	260	199	270	Twin	3500	4	3.7	660	51'220.--
D4-300	EVC 2	DPI	212	289	221	300	Twin	3500	4	3.7	670	61'750.--
D4-300	EVC 2	DPH	212	289	221	300	Twin	3500	4	3.7	660	57'960.--
D4-320	EVC 2	DPI	226	307	235	320	Single	3600	4	3.7	670	65'650.--
D6-300	EVC 2	DPI	212	289	221	300	Single	3300	6	5.5	755	65'320.--
D6-300	EVC 2	DPH	212	289	221	300	Single	3300	6	5.5	745	61'530.--
D6-340	EVC 2	DPI	241	327	250	340	Single	3400	6	5.5	755	70'800.--
D6-340	EVC 2	DPH	241	327	250	340	Single	3400	6	5.5	745	67'010.--
D6-380	EVC 2	DPI	269	366	280	380	Single	3500	6	5.5	770	79'210.--
D6-380	EVC 2	DPH	269	366	280	380	Single	3500	6	5.5	760	75'420.--
D6-400	EVC 2	DPI	282	384	294	400	Single	3500	6	5.5	790	88'270.--
D6-400	EVC 2	DPH	282	384	294	400	Single	3500	6	5.5	780	84'480.--
D6-440	EVC 2	DPI	311	423	324	440	Single	3700	6	5.5	790	96'780.--

* Leistung an der Propellerwelle

** Leistung am Schwungrad

*** Gewicht inkl. Antrieb / ° ohne Getriebe

Alle Motoren mit Zweikreis Kühlung

D2- D6 weitere Getriebevarianten auf Anfrage

VOLVO PENTA

Volvo Penta Europe

MOTORENPREISLISTE CH-2020

gültig ab 15.09.2019

Typ	EVC	Motortyp	Leistung					Zulass'g BSOI	Drehzahl U/min	Zylinder	Hubraum lt	Gewicht kg ***	CHF inkl. MWST 7.7%
			Propellerwelle *		Schwungrad **		Zulass'g BSOI						
			kW	PS	kW	PS							
IPS-Inboard Performance System													
IPS 400	EVC 2	D6	212	288	221	300	-	3300	6	5.5	885	auf Anfrage	
IPS 450	EVC 2	D6	240	326	250	340	-	3400	6	5.5	885	auf Anfrage	
IPS 500	EVC 2	D6	265	365	280	380	-	3500	6	5.5	900	auf Anfrage	
IPS 600	EVC 2	D6	311	422	324	440	-	3700	6	5.5	920	auf Anfrage	
IPS 650	EVC 2	D6	339	461	353	480	-	3700	6	5.5	920	auf Anfrage	
D8-IPS 700	EVC-EC	D8	384	523	405	550	-	2900	6	7.7	1410	auf Anfrage	
D8-IPS 800	EVC-EC	D8	419	570	441	600	-	3000	6	7.7	1410	auf Anfrage	
IPS 800	EVC-EC	D11	435	591	459	625	-	2400	6	10.8	1800	auf Anfrage	
IPS 950	EVC-EC	D11	504	685	533	725	-	2500	6	10.8	1800	auf Anfrage	
IPS 1050	EVC-EC	D13	554	753	588	800	-	2300	6	12.8	2300	auf Anfrage	
IPS 1200	EVC-EC	D13	624	848	662	900	-	2300	6	12.8	2300	auf Anfrage	
IPS 1350	EVC-EC	D13	693	942	735	1000	-	2400	6	12.8	2421	auf Anfrage	

Benzinmotoren mit Aquamatic												
Typ	EVC	Antrieb	Schwungradleistung		Technik		Zulass'g BSOI	Drehzahl U/min	Zylinder	Hubraum lt	Gewicht kg ***	CHF inkl. MWST 7.7%
			kW	PS	Einspr.	Verd.						
Einspritzung mit Katalysator												
V6-200-C		SX	149	200	DI	11.0 : 1	Twin	5800	V-6	4.3	410	21'020.--
V6-200-C		DPS	149	200	DI	11.0 : 1	Twin	5800	V-6	4.3	410	22'500.--
V6-240-C		SX	179	240	DI	11.0 : 1	Twin	5800	V-6	4.3	410	23'900.--
V6-240-C		DPS	179	240	DI	11.0 : 1	Twin	5800	V-6	4.3	410	25'390.--
V6-240-CE	EVC-EC	SX	179	240	DI	11.0 : 1	Twin	5800	V-6	4.3	412	27'340.--
V6-240-CE	EVC-EC	DPS	179	240	DI	11.0 : 1	Twin	5800	V-6	4.3	412	28'830.--
V6-280-C		SX	209	280	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-6	4.3	410	25'930.--
V6-280-C		DPS	209	280	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-6	4.3	410	27'420.--
V6-280-CE	EVC-EC	SX	209	280	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-6	4.3	412	28'860.--
V6-280-CE	EVC-EC	DPS	209	280	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-6	4.3	412	30'340.--
V8-300-C		SX	224	300	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-8	5.3	450	28'170.--
V8-300-C		DPS	224	300	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-8	5.3	450	29'650.--
V8-300-CE	EVC-EC	SX	224	300	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-8	5.3	452	31'090.--
V8-300-CE	EVC-EC	DPS	224	300	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-8	5.3	452	32'580.--
V8-350-C		DPS	261	350	DI	11.0 : 1	-	5800	V-8	5.3	450	33'900.--
V8-350-CE	EVC-EC	DPS	261	350	DI	11.0 : 1	-	5800	V-8	5.3	452	36'750.--
V8-380-C		DPS	283	380	DI	11.5 : 1	-	6000	V-8	6.2	455	38'380.--
V8-380-CE	EVC-EC	DPS	283	380	DI	11.5 : 1	-	6000	V-8	6.2	457	41'510.--
V8-430-C	EVC-EC	DPS	321	430	DI	11.5 : 1	-	6000	V-8	6.2	455	46'720.--
V8-430-CE	EVC-EC	DPS	321	430	DI	11.5 : 1	-	6000	V-8	6.2	457	49'850.--
Benzinmotoren mit Forward Drive												auf Anfrage
V6-200-C / V6-240-C/CE / V6-280-C/CE / V8-300-C/CE / V8-350-C/CE / V8-380-C/CE / V8-430-C/CE												auf Anfrage

* Leistung an der Propellerwelle

** Leistung am Schwungrad

DI - Direkteinspritzung

*** Gewicht inkl. Antrieb

Alle Motoren mit Zweikreiskühlung

Lieferumfang:

Saildrive:

Motor, Saildrive, Fundament
EVC-Instrument mit Bedienpanel (Compact Diesel)
Instrumentierung u. Kabelstrang für 1 Steuerstand
Ohne Propeller (siehe Zubehörpreisliste)

Volvo Penta IPS:

EVC-EC Motoren, Volvo Penta IPS Antriebe
Dieselmotoren mit Zweikreiskühlung
Vollelektronische Schaltung
Steuerung (ohne Lenkrad) und Bedienhebel
Instrumentierung u. Kabelstrang für 1 Steuerstand
Ohne Propeller (siehe Zubehörpreisliste)

Wendegetriebe:

Motor, Wendegetriebe
EVC-Instrument mit Bedienpanel (Compact Diesel)
EVC-EC, Elektronische Instrumente, elektr. Schaltung inkl. Bedienhebel
Ohne Propeller (siehe Zubehörpreisliste)

Aquamatic:

Motor, Spiegelplatte mit Power Trimm
Antrieb Duoprop DPH, DPR, DPS oder Singleprop SX
Trimmanzeige, Power Steering (Servo Lenkung)
EVC-EC, Elektronische Instrumente, elektr. Schaltung inkl. Bedienhebel
Instrumentierung u. Kabelstrang für 1 Steuerstand
Ohne Propeller (siehe Zubehörpreisliste)

Importbestätigung / Abgaszertifikat: CHF 40.- (inkl. MwSt)

Konstruktions-, Leistungs- und Preisänderungen vorbehalten. Die Lieferung erfolgt zu dem am Tage der Lieferung gültigen Preis.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorausgegangenen Listen ihre Gültigkeit. Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen: